



Praktikum zu
**Einführung in die Informatik für
LogWings, WiMas und MedPhys**
Wintersemester 2024/25

Übungsblatt 7
Besprechung:
09.12.–13.12.2024
(KW 50)

Vorbereitende Aufgaben

Aufgabe 7.1: Strings – Vorbereitung

Der Datentyp **String** sieht wie ein primitiver Datentyp aus, ist er aber in Wirklichkeit nicht. Dies kann man am Beispiel des Vergleichens zweier Strings verdeutlichen.

a) Warum ist es normalerweise nicht sinnvoll, Strings mit dem `==`-Operator zu vergleichen?

b) Wie vergleicht man stattdessen den Inhalt zweier Strings?

Aufgabe 7.2: Fakultät rekursiv – Vorbereitung

Auf Aufgabenblatt 5 haben wir die Fakultät einer Zahl iterativ berechnet. Die Fakultätsfunktion eignet sich auch sehr gut für rekursive Funktionen. Überlegen Sie sich eine rekursive Definition zur Berechnung der Fakultät.

Präsenzaufgaben

Aufgabe 7.3: „ganz einfache“ Rekursion

In dieser Aufgabe wollen wir uns mit dem Verhalten von rekursiven Programmen beschäftigen. Erstellen Sie eine Klasse **EasyRecursion** dafür.

a) Schreiben Sie eine rekursive Funktion **descendingPrint**, die die Zahlen von 1 bis **n** in **absteigender** Reihenfolge (von **n** bis 1) ausgibt. Der Parameter der Funktion ist **n**.

- b) Kopieren und verändern Sie die Funktion so, dass die Zahlen **aufsteigend** (von 1 bis **n**) ausgegeben werden. Nennen Sie die neue Funktion **ascendingPrint**.

Aufgabe 7.4: Fakultät rekursiv

- a) Beschreiben Sie schrittweise von Hand, wie die Fakultät von 5 entsprechend Aufgabe 7.2 berechnet wird.

- b) Nun sollen Sie Ihre Überlegungen aus Aufgabe 7.2 implementieren. Schreiben Sie dazu eine Funktion **factorial** in der Klasse **RecursiveFactorial**. Sie soll die Fakultät einer Zahl **rekursiv** berechnen. Rufen Sie sie in der **main**-Funktion auf und geben Sie das Ergebnis aus.

Hinweis: Hier sollen Sie keine Ausgabe in den rekursiven Funktionen verwenden.

Aufgabe 7.5: Potenzen

Nun wollen wir eine rekursive mathematische Definition implementieren. Um die Potenz b^e auszurechnen, kann man folgende Funktion benutzen ($b \in \mathbb{R}$ und $e \in \mathbb{N}$, mit b als Basis und e als Exponent):

$$\text{pow}(b, e) = \begin{cases} 1 & \text{falls } e = 0 \\ (\text{pow}(b, e/2))^2 & \text{falls } e \text{ gerade und } e \neq 0 \\ b \cdot \text{pow}(b, e - 1) & \text{sonst} \end{cases}$$

Machen Sie sich am Beispiel 3^5 klar, dass diese Funktion tatsächlich funktioniert.

Implementieren Sie diese Funktion in der Klasse **Pow**. Ignorieren Sie bei Ihrer Implementierung den Fall, dass der Exponent auch negativ sein kann.

Ergänzende Aufgaben

Aufgabe 7.6: Basisumrechnung

In den Aufgaben von Blatt 1 haben Sie bereits gelernt, wie man Dezimalzahlen in das Binärsystem umrechnet. Implementieren Sie in der Klasse **EasyRecursion** dafür folgende Funktion:

```
public static void printInBinary(int n) {...}
```

Die Funktion soll eine Dezimalzahl n binär ausgeben. Nehmen Sie an, dass n nicht negativ ist.